

SprayChalk

HET MIDDEL VOOR TIJDELIJK SCHERMEN



Wilt u incidenteel een teveel aan zonlicht wegschermen? Of wilt u extra bescherming voor uw gewas? SpuitKrijt is speciaal ontwikkeld voor toepassing bij hoge zoninstraling. De schermwerking is eenvoudig instelbaar. Vloeibaar SpuitKrijt laat zich heel gemakkelijk verwerken en wordt door enkele regenbuien weer verwijderd. SpuitKrijt kunt u onder meer gebruiken voor tijdelijk bijschermen op ReduSol en ReduHeat.

DE VOORDELEN VAN VLOEIBAAR SPUITKRIJT

- Instelbare schermwerking.
- Gemakkelijk te mengen met water.
- Veroorzaakt geen verstopte nozzles.
- Spaart de pomp door fijn verdeeld krijt.
- Laat zich door enkele regenbuien eenvoudig verwijderen.

HOE GEBRUIKT U HET?

Verdun SpuitKrijt al naar gelang de schermwerking die u wilt met schoon water. Bij gebruik van 2.000 liter spuitvloeistof (voldoende voor een oppervlakte van 10.000 m²) heeft u onderstaande hoeveelheid emmers nodig.

VERDUNNINGSFACITOR SPUITKRIJT : WATER	AANTAL EMMERS SPUITKRIJT	SCHERMWERKING IN %
1:4	16	78
1:8	9	58

- Bovenstaande waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden en zijn indicatief.
- Schermwerking is inclusief kasdek materiaal en opstanden.

Vloeibaar SpuitKrijt is verkrijgbaar in emmers van 25 kilogram.