

ReduCoat®

DIE KONSTRUKTIONSFARBE FÜR REDUZIERTEN VERSCHLEISS AN DER PLASTIKFOLIE DER GEWÄCHSHÄUSER



In warmen Ländern mit hoher Lichtintensität kann die Temperatur der Plastikfolie an den Stellen, wo die Folie auf der Metallkonstruktion des Gewächshauses aufliegt, gewaltig ansteigen. Dies hat einen schnelleren Verschleiß zur Folge. Mit ReduCoat Konstruktionsfarbe können Sie diesen Verschleißeffekt verhindern. Das Mittel enthält Pigmente in einer mikroskopisch feinen Verteilung, welche das Sonnenlicht reflektieren.

DIE VORTEILE VON REDUCOAT

- Hohe Deck- und Reflexionskraft.
- Hohe UV-Stabilität und somit extra verschleißfest.
- Erzeugt einen flexiblen Film.
- Produkt auf Wasserbasis.
- Keine Beeinträchtigung der Qualität der Plastikfolie.
- Sicher für Mensch, Tier und Umwelt.

DIE ANWENDUNG VON REDUCOAT

Tragen Sie ReduCoat unverdünnt in schmalen Streifen auf der Plastikfolie oder Metallkonstruktion auf. Ein 16-Liter-Eimer reicht für eine Fläche von 250 bis 300 m² oder für einen 10 cm breiten Streifen über eine Länge von 2.500 bis 3.000 m.

ReduCoat ist in Eimern von 16 l erhältlich.



Weitere Informationen über unsere Produkte können Sie finden auf www.mardenkro.com